

ATEN USB 2.0 DVI HDBaseT KVM Extender EX.USB Schwarz Grün Weiß

Artikelnummer	999153854
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN USB 2.0 DVI HDBaseT KVM Extender EX.USB Schwarz Grün Weiß

Produktbeschreibung:

Der CE610A USB DVI KVM Extender ist ein DVI und USB Extender, der ExtremeUSB® und HDBaseT-Technologie unterstützt. Der CE610A kann mit einem einzigen Cat 5e/6-Kabel DVI- und USB 2.0-Signale bis zu 300 ft (100 m) von der Quelle erweitern. Der CE610A ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, mit denen Sie jedes USB-Gerät zwischen den Geräten erweitern können. Die USB-Funktionalität bietet nicht nur periphere Freigabe, sondern auch die Unterstützung für Touchpanel-Steuerung und Dateiübertragung. Der CE610A eignet sich ideal für Situationen, in denen Touchpanel benötigt werden, z.B. in Transportzentren, medizinischen Einrichtungen, Einkaufszentren, Industrie-Kioske und bei der Synchronisation von Dateien / Ordnern zwischen tragbaren und Desktop Computern.

- Nutzt ein einziges Cat 5e Kabel zum Anschluss der lokalen und Remote Geräte
- Ermöglicht den Zugriff auf eine Computer- oder KVM-Installation von einer entfernten Konsole aus
- Überlegene Videoqualität ? bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz bei 100 m
- Anti-Jamming ? widersteht Signalstörungen bei Übertragungen von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
- ExtremeUSB® ? unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
- Unterstützt USB 1.1 Webcams
- USB 2.0-Unterstützung* ? verbindet Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Flash-Laufwerke, Drucker, Touchpanels und andere USB-Geräte, die moderate Bandbreiten benötigen
- Erweitert die lokale PC-Video/Tastatur/Maus auf die Remote Seite
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X® und Linux®

*Hinweis: Der CE610A unterstützt eine maximale kombinierte USB-Übertragungsrate von 40 Mbps für angeschlossene USB-Geräte.

Lieferumfang:

- 1x CE610AL DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (Lokales Gerät)
- 1x CE610AR DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (Remote Gerät)
- 1x LIN5-26W1-W11G Benutzer DVI-Kabel
- 1x LIN6-04U1-V1BG USB-Kabel
- 2x 0AD9-1B05-30EG Netzteile
- 1x Montageset
- 1x Benutzeranleitung

Function	CE610L	CE610R
Anschlüsse		
Videoeingang	1 x DVI-D-Buchse (Weiß)	Nicht verfügbar
Videoausgang	Nicht verfügbar	1 x DVI-D-Buchse (Weiß)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss	1 x Gleichspannungsanschluss
Firmware-Aktualisierung	1 x Mini-USB	1 x Mini-USB
Einheit zu Einheit	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)
USB-Port	1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß)	3 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
LEDs		
Stromversorgung	1 (Grün)	1 (Grün)
Verbindung	1 (Grün)	1 (Grün)
USB	1 (Grün)	1 (Grün)
Video	1 (Grün)	1 (Grün)
USB	USB 2.0 (Übertragungsrate: bis zu 40 Mbps)	USB 2.0 (Übertragungsrate: bis zu 40 Mbps)
Video	1920 x 1200 bei 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 bei 60 Hz (100 m)
Stromverbrauch	5V Gleichspannung, 15 W	5V Gleichspannung, 15 W
Umgebung		
Betriebstemperatur	0?40°C	0?40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20?60°C	-20?60°C
Feuchtigkeit	0?80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0?80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall	Metall
Gewicht	0,62 kg (1,37 lb)	0,62 kg (1,37 lb)
Abmessungen (L x B x H)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 Zoll)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	
Technische Details:		
Merkmale		
Typ		
Sender und Empfänger		
Übertragungstechnik		
Verkabelt		
Maximal mögliche Übertragungsstrecke		
100 m		
unterstützte Kabeltypen		
Cat5e		
Auflösung (maximal, analog)		
1920 x 1200 Pixel		
Upgradefähige Firmware		
Ja		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse		
3		
LED-Anzeigen		
Link, Power, USB, Video		
Sender		
Transmitter-Video-Anschlusstyp		
DVI-D		
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp		
USB		
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)		

1

Gewicht und Abmessungen

Breite des Senders

11,8 cm

Tiefe des Senders

18,2 cm

Höhe des Senders

2,87 cm

Gewicht Transmitter

620 g

Breite des Empfängers

11,8 cm

Tiefe des Empfängers

18,2 cm

Höhe des Empfängers

2,87 cm

Empfängergewicht

620 g

Lieferumfang

AC-Netzadapter

Ja

Mitgelieferte Kabel

USB

Betriebsanleitung

Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

98 mm

Verpackungstiefe

325 mm

Verpackungshöhe

210 mm

Paketgewicht

2,1 kg

Empfänger

Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp

DVI-D

Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)

1

Technische Details

Maximale Auflösung

1920 x 1200 Pixel

Gewicht

2,05 kg

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

10,2 kg

Breite des Versandkartons

34,2 cm

Länge des Versandkartons

51,2 cm

Höhe des Versandkartons
23,2 cm
Gewicht Versandkarton
11,9 kg
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)

Produkteigenschaften

Produkttyp KVM-/USB-Extender

Weitere Bilder

