

TP-LINK 1000BASE-T RJ45 SFP Module 1 Gbps 1.25

Artikelnummer	999479674
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK 1000BASE-T RJ45 SFP Module 1 Gbps 1.25

Produktbeschreibung:

Unterstützung des 1000BASE-T-Betriebs in Host-SystemenUnterstützt die TX-DeaktivierungsfunktionFür 100 m Reichweite über UTP Cat 5e oder höher KabelHot-Plug-fähige SFP-Footprint-FunktionenBusiness sicheres Betriebstemperaturbereich: 0-70°Centspricht IEEE-Standard 802.3-2002Vollständig metallisches Gehäuse für niedrige elektromagnetische interferenzenGeringe Verlustleistung (0,5 W typisch, 0,8 W max.)RJ45 Gigabit-Port für KupferHochgeschwindigkeitsverbindungenÜbertragen Sie Daten nahtlos bis zu 100 Meter* zwischen Ihrer SFP-Schnittstelle und dem Kupfer-Gigabit-Port.Plug-and-PlayEin Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, es ist kein Techniker erforderlich.Robustes MetallgehäuseDas hochwertige Metallgehäuse sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum und ermöglicht stabile Verbindungen für eine Vielzahl von Umgebungen.Gesicherte KompatibilitätTL-SM331T ist mit verschiedenen Glasfasergeräten verschiedener Anbieter wie TP-Link, Cisco, Huawei, Ubiquiti, D-Link, Netgear und Mikrotik kompatibel.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Hot-Swap fähig, TX Disable-Funktion

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3-2002

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

3.3 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

1,375 cm

Tiefe

6,74 cm

Höhe

1,38 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: TL-SG3210XHP-M2 V2.6

- **RJ45 Gigabit-Port für Kupfer Hochgeschwindigkeitsverbindungen**

Übertragen Sie Daten nahtlos bis zu 100 Meter zwischen Ihrer SFP-Schnittstelle und dem Kupfer-Gigabit-Port.

- **Plug-and-Play**

Ein Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, es ist kein Techniker erforderlich.

- **Robustes Metallgehäuse**

Das hochwertige Metallgehäuse sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum und ermöglicht stabile Verbindungen für eine Vielzahl von Umgebungen.

- **Gesicherte Kompatibilität**

TL-SM331T ist mit verschiedenen Glasfasergeräten verschiedener Anbieter wie TP-Link, Cisco, Huawei, Ubiquiti, D-Link, Netgear und Mikrotik kompatibel.

Produkteigenschaften

Produkttyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Weitere Bilder

