

ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB 1x VGA 1x RJ-45

Artikelnummer	991063413
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB, 1x VGA, 1x RJ-45

Produktbeschreibung:

MINI-KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik (100 m) Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und -Maus sowie Monitor) ermöglicht. Die CE100 ist eine Weiterentwicklung ihrer Vorgängermodelle und zeichnet sich aus durch: 1) einstellbare Signalkompensation am Gerät der Gegenstelle, um die Bildqualität zu optimieren und 2) Verwendung kostengünstiger Kat. 5e-Kabel anstelle von schweren und teuren Kabeln, um eine bessere, einfachere und zuverlässigere Datenübertragung zu gewährleisten

- Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs
- Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation
- DDC-Kommunikation in Echtzeit
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
- Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität
- Keine externe Stromversorgung für lokale Einheit erforderlich
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlügen)
- Wandmontage möglich

Lieferumfang: 1x CE100L Mini-USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät) 1x CE100R Mini-USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle) 1x 2L-5001U USB-/VGA-Kabel 1x 0AD6-1705-10EG Netzteil (für das Gerät der Gegenstelle) 1x Montagekit 1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Merkmale

Typ

Sender und Empfänger

Übertragungstechnik

Verkabelt

Maximal mögliche Übertragungsstrecke

100 m

unterstützte Kabeltypen

Cat5

Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Link, Power
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
5,74 cm
Tiefe des Senders
9,1 cm
Höhe des Senders
2,4 cm
Gewicht Transmitter
170 g
Breite des Empfängers
5,74 cm
Tiefe des Empfängers
9,1 cm
Höhe des Empfängers
2,4 cm
Empfängergewicht
170 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB,VGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
745 g
Technische Details
Gewicht
603 g
Logistische Daten
Nettogewicht Hauptkarton
12,1 kg
Breite des Versandkartons
31,5 cm
Länge des Versandkartons

49 cm
Höhe des Versandkartons
33,8 cm
Gewicht Versandkarton
15 kg
Menge pro Versandkarton
20 Stück(e)

Weitere Bilder

