

ATEN CubiQ KVM-/Audio-Switch USB 2 x KVM/Audio Desktop

Artikelnummer	991048682
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN CubiQ KVM-/Audio-Switch USB 2 x KVM/Audio Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der CubiQ™ DVI-KVMP-Switch mit USB 2.0 CS1762A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für einen digitalen Monitor (DVI). Außerdem beinhaltet der CS1762A die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die die Bildschirmauflösung optimiert und eingeschaltete Geräte automatisch erkennt - letzteres bedeutet, dass der CS1762A, wenn ein Computer ausgeschaltet wird, automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer umschaltet. Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer von einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus) aus zu steuern. Als USB 2.0-Hub ermöglicht er den mit der Einheit verbundenen Computern den zeitversetzten Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte.

- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer mit DVI-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1200
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
- HDCP-kompatibel
- Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zur Optimierung der Grafikauflösung und Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen* (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern)
- Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang

- 1x CS1762A USB 2.0-KVMP™-Switch für DVI-Grafik
- 2x 2L-7D02U KVM-Kabel mit USB- und DVI-D-Steckern
- 1x OAD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 9,0WUmgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 0,73 kg
- Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm

- Hersteller-Nr.: CS1762A
- EAN Code: 4710423776821
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 1080p
- Gewicht: 1,629 kg
- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Typ 1: KVM Switch
- Typ 2: 2-fach DVI KVM
- Anzahl CPU: 2
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Video Eingänge je CPU: DVI-D (Single Link) x1
- Mit USB HUB: Ja
- Verpackungsvolumen: 0,0049 m³
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Breite Verpackung: 0,100 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200

Leistungsmerkmale

Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports

Integrierte Peripheriegeräte

USB Hub

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x DVI-I

2 x USB Type B

2 x Audio Mini-Klinkenstecker

1 x DVI-I

1 x Tastatur (USB) Type A

1 x Maus (USB) Type A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel

Produktzertifizierungen

RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, SunOS, Linux, Microsoft Windows

Maße und Gewicht

Breite

21 cm

Tiefe

8,7 cm

Höhe

5,5 cm

Gewicht

0,73 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Weitere Bilder

