

Lancom 1803VA EU SD-WAN Gateway VDSL2/ADSL2+ Router VOIP

Artikelnummer	999740133
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der LANCOM 1803VA wurde entwickelt, um die Netzwerkkonnektivität durch seine Routing-Fähigkeiten und Vielseitigkeit zu verbessern. Er unterstützt mehrere VoIP-Protokolle wie SIP, RTP und SRTP und eignet sich daher für Unternehmen, die effektive Kommunikationslösungen benötigen. Mit IP-Telefoniefunktionen wie Anrufweiterleitung, Anruf halten und Anrufumleitung können Mitarbeiter in Verbindung bleiben und gleichzeitig ihre Kommunikation effizient verwalten.

Dieses Gerät wurde für verschiedene Netzwerkanforderungen entwickelt und bietet eine Auswahl an digitalen Signalisierungsprotokollen, darunter ADSL und VDSL, sowie die Einhaltung der IPv6 Ready Gold-Standards. Der integrierte 4-Port-Switch ermöglicht eine effiziente Konnektivität zwischen Geräten und ermöglicht die Datenübertragung über Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Protokolle. Darüber hinaus gewährleistet die Unterstützung verschiedener Verschlüsselungsalgorithmen eine sichere Datenübertragung und Netzwerksicherheit, sodass Unternehmen sensible Informationen schützen und die allgemeine Systemsicherheit verbessern können.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Der LANCOM 1803VA verfügt über verschiedene Anschlusstypen wie 4-poligen USB Typ A, SFP (Mini-GBIC) und 24-poligen USB-C und ist somit mit zahlreichen Geräten und Anschlussarten kompatibel.

- **Umfassende VoIP-Unterstützung**

Mit einer Vielzahl von Sprachcodecs wie G.711 und G.722 gewährleistet das Gerät eine hochwertige Sprachübertragung für VoIP-Anrufe und unterstützt Unternehmen so bei der Aufrechterhaltung einer effektiven Kommunikation.

- **Sichere Übertragungsstandards**

Durch die Einhaltung von Verschlüsselungsalgorithmen wie AES-CBC und RSA trägt der LANCOM 1803VA zur Sicherheit der Netzwerkkommunikation bei und schafft Vertrauen in die Integrität der übertragenen Daten.

- **Zuverlässige Umweltverträglichkeit**

Dieses Gerät wurde für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % (nicht kondensierend) entwickelt und kann unter verschiedenen Umgebungsbedingungen effektiv funktionieren.

- **Robuste Routing-Fähigkeiten**

Mit Unterstützung für mehrere Netzwerkprotokolle wie BGP-4 und OSPFv2 bietet der LANCOM 1803VA zuverlässiges und effizientes Routing und verbessert so die Gesamtleistung des Netzwerks.

Weitere Bilder

