

# ATEN CL6700MW 43 9 cm 17.3 Zoll 1920 x 1080 Pixel 250 cd/m<sup>2</sup> 140° 120° 0 1989 x mm USB / HDMI / DVI / VGA-Konsole max x 1200 17.3" TFT-LCD x 8 ms AC 100-240V 1A 11 38 kg GB



**Artikelnummer** 999420201

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

ATEN CL6700MW 43,9 cm 17.3 Zoll 1920 x 1080 Pixel 250 cd/m<sup>2</sup> 140° 120° 0,1989 x mm USB / HDMI / DVI / VGA-Konsole max x 1200 17.3" TFT-LCD x 8 ms AC 100-240V 1A 11,38 kg GB

Produktbeschreibung:

ATEN CL6700MW. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3")

- Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel - Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>.

DVI-Anschluss: DVI-D - Tastatur Porttyp: USB

- Maus-Porttyp: USB.

Tastatursprache: UK Englisch. Stromverbrauch (Standardbetrieb):

20,8 W - Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240

V - Netzteilfrequenz: 50/60 Hz.

Breite: 480 mm - Höhe: 44 mm - Tiefe: 589,2 mm

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

43,9 cm (17.3")

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.1989 mm

Helligkeit

300 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

650:1

Farbunterstützung

262.144 Farben

Reaktionszeit

8 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel

140

Vertikaler Betrachtungswinkel

120

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Ungarisch, Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch,

Koreanisch, UK English, US-Englisch

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48 cm x 58,92 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

11,38 kg

Eingang

Typ

Touchpad, Tastatur mit 105 Tasten

KVM

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Konnektivität

Schnittstellen

USB (Typ B)

2 x USB (Typ A)

2 x VGA

2 x DVI-D

2 x HDMI

2 x Audio Line-Out

Tastatur (USB)

Maus (USB)

Management (RJ-11)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Abschließbar, Firmware upgrade-fähig, Metallgehäuse

Enthaltene Kabel

1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel - 1.8 m

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

DDC-2B, RoHS, DDC

Lokalisierung

Vereinigte Staaten

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

