

ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Artikelnummer 991048748

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 4 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung. Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein. Zusätzlich unterstützt der CS64US Video DynaSync? - er speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten. Der CS64US ist Multiplattform-kompatibel, und dank der Computerauswahlfunktion über Hotkeys bietet er eine praktische Unterstützung bei der Arbeit. Eigenschaften

- Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit USB-Ports
- Der USB-Mausport kann auch für einen USB 1.1-Hub oder freigegebene USB 1.1-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Computerauswahl über Hotkeys
- Betriebssystem über Hotkey auswählbar
- Tonübertragung
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Kompaktes Design, eingebaute Kabel (0,9/1,2 m)
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
- Video DynaSync? - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Unterstützt Multimedia-Tastaturen
- Unterstützt drahtlose Mäuse und Tastaturen
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen* (* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

- Computeranschlüsse: 4
- Portauswahl: Hotkeys

Anschlüsse

- Konsolenports Tastatur: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
- Konsolenports Maus: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Lautsprecher: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
- KVM-Ports Tastatur/Maus: 4 x USB Typ A Stecker (weiß)
- KVM-Ports Grafik: 4 x HDB-15 Stecker (blau)
- KVM-Ports Lautsprecher: 4x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)

LED-Anzeigen: Ausgewählt: 4 (grün) Kabellänge: 2 x 0,9 m, 2x 1,2 m Emulation Tastatur/Maus: USB Grafik: 2048 x 1536, DDC2B Umschaltintervall: 1 - 99 Sekunden (Standardwert 5 s) Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:

- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,77 kg
- Abmessungen (L x B x H): 10,90 x 9,72 x 2,54 cm

Lieferumfang

- 1x CS64US USB KVM-Switch mit 4 Ports
- 2x Hotkey-Tastenaufkleber
- 1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Leistungen

HD-Typ

QXGA

Maximale Auflösung

2048 x 1536 Pixel

Scanning interval

1,5,99 s

DDC2B-Unterstützung

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Computer

4

Tastatur Porttyp

USB

Maus-Porttyp

USB

Video Porttyp

VGA

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse

4

Konsolenanschluss

3.5mm headphone, USB A, VGA (D-Sub)

Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole

2

USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse

4

Audio-Anschlüsse

Ja

Leistung

Energiequelle

Gleichstrom

DC input Spannung

5 V

Stromverbrauch (Standardbetrieb)

0,9 W
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94,1 mm
Tiefe
97,2 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
580 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistische Daten
Nettogewicht Hauptkarton
2,9 kg
Breite des Versandkartons
23,2 cm
Länge des Versandkartons
50 cm
Höhe des Versandkartons
28,3 cm
Gewicht Versandkarton
4,24 kg
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
765 g

Weitere Bilder

