

ATEN CL1316N-ATA-XG 16-Port 19"LCD KVM Switch(USB - PS/2 VGA)

Artikelnummer 997886344

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN CL1316 KVM-Konsole mit KVM-Switch 16 Anschlüsse PS/2 USB 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 1U

Produktbeschreibung:

Eine einzige Konsole kann bis zu 256 Computer durch Kaskadenschaltung in 2 Ebenen mit bis zu 16 Switches steuern. Eingebaute LCD-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Doppelte Schnittstelle – unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus. Multiplattform-kompatibel – Windows 2000/XP/Vista - Linux - Mac und Sun. Unterstützt USB-Tastaturen für PC - Mac und Sun. Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten. USB- oder PS/2-Tastatur- und -Mausemulation – die Computer können auch dann gestartet werden - wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist. Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz - DDC2B. Bequeme Umschaltung zwischen den Computern per Drucktasten auf der Gerätevorderseite - Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem Bildschirmmenü (OSD). Kennwortschutz auf zwei Ebenen – nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern – bis zu vier Benutzer plus ein Administrator - mit jeweils eigenen Profilen. Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server. Broadcast-Betrieb – gleichzeitige Bedienung aller ausgewählten Computer. Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an - oder entfernen Sie sie - ohne den Switch auszuschalten. Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü. Rack-Montage möglich. Optionale Rack Montagesets einschließlich einfacher Installationsoptionen erhältlich. Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US) - Englisch (GB) - Französisch - Deutsch - Deutsch (Schweiz) - Griechisch - Italienisch - Japanisch - Ungarisch - Koreanisch - Spanisch - Schwedisch - Chinesisch traditionell - Russisch. Heutzutage wird der Platz im Server-Raum immer knapper - während die Wartungskosten steigen. Deshalb suchen Administratoren immer häufiger nach Lösungen - die sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf reduzieren.

Die KVM-Switches mit eingebautem LCD-Bildschirm von ATEN sind eine platzsparende - kompakte KVM-Lösung - die einen LCD-Bildschirm - eine Tastatur mit vollem Tastaturlayout
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

48,3 cm (19")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

Seitenverhältnis

5:4

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Pixelpitch

0.294 mm

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,8 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel

170°

Vertikaler Betrachtungswinkel

160°

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Beleuchtete Tastatur, beleuchtetes Touchpad

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

68,92 cm x 48,3 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

12,77 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Typ

KVM-Switch - 16 Anschlüsse

Tastatur-/Mausschnittstelle

PS/2, USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 75 Hz

Max. Kaskadierungstiefe

256

Konnektivität

Schnittstellen

16 x KVM (SPHD-17)

Management (RJ-11)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

LED-Anzeige, Firmware upgrade-fähig, Auto-Scan-Funktion, zweistufiger Passwortschutz, eine Schiene

Enthaltene Kabel

2 x Video- / USB-Kabel - 1.8 m

1 x Datenkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS

Stromversorgung

Eingangsspannung

AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Ein-/Aus-Schalter

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

