

ATEN KVM Switch 4P USB 3.0 DisplayPort Dual View KVMP

Artikelnummer 993617087

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4-port USB 3.0 4K displayPort Dual display KVMP Switch KVM-Umschalter 4-Port

Produktbeschreibung:

Der ATEN CS1944DP Desktop KVM-Switch hilft Ihnen, Ihren Desktop zu organisieren. Besonders bei der Verwaltung einer Multimedia Workstation in einem großen Unternehmen bietet der CS1944DP sofortigen Zugriff auf zwei oder vier Computer über eine einzige USB-Tastatur, eine USB-Maus und zwei DisplayPort-Monitore.

Die erweiterte Videounterstützung bietet eine besser definierte DisplayPort Verbindung mit Videoauflösungen bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz). Dank der Dual-Anzeige Fähigkeit können Sie einen größeren Bildschirm genießen und einfach zwischen zwei oder vier DisplayPort Systemen wechseln. Darüber hinaus bietet der CS1944DP mit seinem integrierten USB 3.1 Gen 1 Hub beispiellose Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps und ermöglicht Ihnen so die Maximierung von Multimedia-Operationen. Der CS1944DP wurde entwickelt, um die ständig steigende Nachfrage nach Dual-Anzeige, ultraschnellen Datenübertragungsraten und verlustfreier 4K-Videoauflösung zu erfüllen, und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen wie Design, Finanzhandel und Videonachbearbeitung entwickelt.

- Eine USB-Tastatur und Maus steuert zwei/vier DisplayPort Computer und teilt sich zwei USB-Peripheriegeräte
- Unterstützt Quad-Anzeige durch Anschluss von zwei Dual-Anzeige KVM-Switches
- Unterstützt überragende Videoqualität ? bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz)
- Computerauswahl über Frontblende, Schnellasten, Maus und RS-232 Befehle
- 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
- Unterstützt Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++)*
- Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)
- Unterstützt Konsole-Tastatur Emulation / Bypass Funktion
- Unterstützt Konsole-Maus Emulation / Bypass Funktion
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audio
- Mehrsprachige Tastaturbelegung ? unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen
- HDCP konform
- Unterstützt HD Audio (HD Audio über DisplayPort kann nicht unabhängig gewechselt werden)
- Einschalterkennung
- Firmware-Upgrade möglich

Lieferumfang:

- 1x 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort Dual Display KVMP? Switch
- 8x LIN5-20K1-K13G DisplayPort 1.2 Kabel
- 4x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel
- 8x LIN5-0205-21CG/LIN5-0205-21DG Audiokabel
- 1x LIN2-418K-E12G Netzteil
- 1x Benutzeranleitung

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste, Maus, RS-232 Befehle
Video	4096 x 2160 bei 60 Hz
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse 2 x DisplayPort-Buchse (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende) 2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
KVM- (Computer) Ports	4 x USB3.1 Gen1 Typ-B-Buchse (Blau) 8 x DisplayPort Buchse (Schwarz) 4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
Daisy-Chain-Ports	1 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
USB-Hub	2 x USB3.1 Gen1 Typ-A-Buchse (Blau; 1 x Frontblende; 1 x Rückblende)
Schalter	
Ausgewählt	5 x Drucktaste
Stationsauswahl	1 x Schiebeschalter
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Suchintervall	1-99 Sekunden (Standard: 5 Sekunden)
Stromverbrauch	12 V Gleichspannung, 5,76 W, 84 BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0?50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20?60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	1,51 kg (3,33 lb)
Abmessungen (L x B x H)	33,50 x 15,66 x 4,40 cm (13,19 x 6,17 x 1,73 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen
 HD-Typ
 4K Ultra HD
 Maximale Auflösung
 4096 x 2160 Pixel
 Videobandbreite
 60 Hz
 Scanning interval
 1,99 s
 Upgradefähige Firmware

Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
10
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Konsolenanschluss
3.5mm headphone, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
DC-Anschluss
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6,125 W
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Gewicht und Abmessungen

Breite

156,6 mm

Tiefe

335 mm

Höhe

44 mm

Gewicht

3,46 kg

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

Audio (3.5mm), DisplayPort, USB

Betriebsanleitung

Ja

AC-Netzadapter

Ja

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

10,4 kg

Breite des Versandkartons

37,5 cm

Länge des Versandkartons

56,5 cm

Höhe des Versandkartons

25,8 cm

Gewicht Versandkarton

13,2 kg

Menge pro Versandkarton

3 Stück(e)

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate

RoHS

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

116 mm

Verpackungstiefe

540 mm

Verpackungshöhe

233 mm

Paketgewicht

4,21 kg

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	5,76 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker, 4 x USB 3.1 Gen 1 Type B, 2 x DisplayPort-Ausgang, 4 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker, 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A, 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A, 4 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker, 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung RJ-45, 8 x DisplayPort-Eingang
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	1,51 kg
Produkttyp	KVM-/Audio-/USB-Switch
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160 / 3840 x 2160
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp	DisplayPort
Anz. Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Anz. lokale KVM-Benutzer	4 lokale Benutzer
Ports - Typ	KVM/Audio
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

