

ATEN DVI Input Board Erweiterungsmodul DVI-D x 4 für VM1600 16x16 Modular Matrix Switch

Artikelnummer	994521614
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN DVI Input Board Erweiterungsmodul DVI-D x 4 für VM1600 16x16 Modular Matrix Switch

Produktbeschreibung:

Die VM7604-4-Port-DVI-D-Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von vier Audio-/Videoquellen an vier Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular-Matrix-Switch verwendet wird.

- überlegene Videoqualität: bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz
- HDCP-1.4-kompatibel
- integrierter Skalierer an jedem Ausgang zur Unterstützung der Skalierungsfunktion für verschiedene Videoauflösungen
- "EDID Expert": wählt optimale EDID-Einstellungen für einen flüssigen Start und Anzeige mit höchster Qualität
- integrierter EDID-Assistent: bietet eine einfache Möglichkeit für angepasste EDID-Einstellungen
- Hot-Swap-Design für einfache Integration von E/A-Boards
- audio-aktiviert
- Lieferumfang: 1x VM7604-DVI-Eingabekarte, 4 x JCNT-3301-105G-Anschlussblockanschluss, 1 x Benutzeranleitung

- Schnittstelle: DVI
- Gewicht: 0,940 kg
- Hersteller-Nr.: VM7604
- EAN Code: 4719264641251
- Höhe Verpackung: 0,057 m
- Artikel-Typ: Eingabekarte
- Verpackungsvolumen: 0,0069 m³
- Länge Verpackung: 0,426 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Breite Verpackung: 0,285 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor

Plug-in-Modul
 Netzwerk
 Ports
 DVI-D x 4
 Anschlusstechnik
 Kabelgebunden
 Data Link Protocol
 DVI
 Datenübertragungsrate
 6.75 Gbps
 Leistungsmerkmale
 HDCP-kompatibel
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 4 x DVI-D Eingang - Digital DVI, 24+1-polig | 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock
 Verschiedenes
 Kennzeichnung
 RoHS
 Stromversorgung
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 10.62 Watt
 Maße und Gewicht
 Breite
 35,2 cm
 Tiefe
 23,8 cm
 Höhe
 2,28 cm
 Gewicht
 550 g
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 80% (nicht kondensierend)
 Informationen zur Kompatibilität
 Entwickelt für
 ATEN VM1600, VM1600 16x16 Modular Matrix Switch

Produkteigenschaften

Ports - Typ	DVI-D
Leistungsaufnahme im Betrieb	10,62 Watt
Netzwerk - Typ	Erweiterungsmodul
Netzwerk - Datenübertragungsrate	6,75 Gbps
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	550 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x DVI-D Eingang - 19-poliger HDMI Typ

Weitere Bilder

