

ATEN ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung bis zu 150 m für KL1516 KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132

Artikelnummer	997935488
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung bis zu 150 m für KL1516 KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132

Produktbeschreibung:

Eigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Unterstützt VT-100
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1024 x 768 bei Entfernungen bis 300 m (KM0832) bzw. 150 m (KM0432/KM0216); DDC2B
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (seriell) steuern zu können

Lieferumfang

- 1x KA9140
- 1x OAD6-1005-10EG Netzteil
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 4x Standfüße
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Registrierungskarte

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
150 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link OK

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x KVM - RJ-45 weiblich | 1 x VGA - HD-15 weiblich | 1 x PS/2-Tastatur weiblich | 1 x RS-232 - DB-9 weiblich

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Abmessungen und Gewicht

Breite

20 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

3,5 cm

Gewicht

0,5 kg

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ALTUSEN KH1508, KH1508A, KH1516, KH1516A, KH1516AI, KH2508, KH2508A, KH2516, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN | ATEN KH1508i, KH1516i, KL1516, KN2132v | ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v | ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI | ATEN Matrix KVM KM0032, KM0216, KM0432, KM0532, KM0832, KM0932

Weitere Bilder

