

# Auerswald COMtrexx Next

<b>Artikelnummer</b>	999729611
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Die Auerswald COMtrexx Next IP-PBX-Anlage wurde entwickelt, um die umfassenden Kommunikationsanforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Mit einer Kapazität für 40 VoIP-Trunks, -Teilnehmer und -Kanäle bietet sie eine skalierbare Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst. Das System unterstützt eine breite Palette von VoIP-Protokollen und Sprachcodecs und gewährleistet so Kompatibilität und qualitativ hochwertige Sprachkommunikation über verschiedene Netzwerke hinweg.

Erweiterte Anrufverwaltungsfunktionen wie Anrufübernahme, IP-Blacklist, Wartemusik, Anrufweiterleitung und Weiterleitung sowie Voicemail-Funktionen sorgen für ein maßgeschneidertes Kommunikationserlebnis. Die Energieeffizienz des Systems mit einem Betriebsverbrauch von nur 4,3 W und die Unterstützung von Ethernet und Fast Ethernet machen es sowohl energieeffizient als auch vielseitig in Bezug auf Netzwerkfunktionen. Darüber hinaus erhöht die Integration mehrerer Schnittstellen und Funktionen wie CLIP-Funktion, Fax to Email, LDAP und PIN-Benutzer den Gesamtnutzen und die Benutzerfreundlichkeit, was die Auerswald COMtrexx Next zu einer idealen Wahl für Unternehmen macht, die ihre Kommunikationsinfrastruktur optimieren wollen.

- **Effiziente Kommunikation**

Der Auerswald COMtrexx Next bietet eine umfassende VoIP-Lösung mit Kapazitäten für 40 VoIP-Trunks, -Teilnehmer und -Kanäle, die eine effiziente und skalierbare Kommunikation für Unternehmen gewährleistet.

- **Fortschrittliches Anrufmanagement**

Funktionen wie Call Pickup, IP Blacklist, Music on Hold, Anrufweiterleitung und Call Transfer sowie Voicemail-Funktionen bieten fortschrittliche Anrufmanagement-Optionen, die den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.

- **Verbesserte Konnektivität**

Mit der Unterstützung von SIP-, SIPS- und SRTP-Protokollen und Sprachcodecs wie G.711, G.722, T.30 und T.38 bietet das System robuste Konnektivität und Kompatibilität für hochwertige Sprachkommunikation.

- **Umfassende Vernetzung und Energieeffizienz**

Ausgestattet mit Ethernet- und Fast-Ethernet-Datenverbindungsprotokollen und einem externen Netzteil, das nur 4,3 W verbraucht, kombiniert dieses IP-PBX-System Netzwerkflexibilität mit Stromeffizienz.

- **Vielseitige Schnittstellen und Funktionen**

Die Integration von Ethernet 100-, USB 2.0- und USB 3.0-Schnittstellen sowie Funktionen wie CLIP-Funktion, Fax to Email, LDAP und PIN-Benutzer verbessern die Vielseitigkeit des Systems und die Benutzerfreundlichkeit.

## Weitere Bilder

