

ATEN MasterView KVM-Switch 4 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Artikelnummer	997938989
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN MasterView KVM-Switch 4 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 4 Ports für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten) Der KVM-Switch CS84A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 4 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen. Eigenschaften

- Eine PS/2-Konsole steuert 4 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440, DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FireMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac und FreeBSD

Technische Daten

- Computeranschlüsse: 4
- Portauswahl: Hotkey, Drucktaster

Anschlüsse

- Konsolenports Tastatur: 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (violett)
- Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
- Konsolenports Maus: 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (grün)
- KVM-Ports Tastatur: 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (violett)
- KVM-Ports Grafik: 4 x HDB-15 Stecker (blau)
- KVM-Ports Maus: 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (grün)
- Stromversorgung: 1 x Stromeingangsbuchse (schwarz)

Schalter:

- Port: 4 x Drucktasten

LED-Anzeigen:

- Online: 4 (orange)
- Ausgewählt: 4 (grün)

Emulation

- Tastatur/Maus: PS/2
- Grafik: 1920 x 1440, DDC2B
- Umschaltintervall: 5 Sekunden
- Stromverbrauch: 9V, 1,17 W

Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 0,64 kg
- Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm

Lieferumfang

- 1x KVM-Switch
- 2x 2L-5001P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
- 2x 2L-5002P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
- 1x Benutzerhandbuch

- Gewicht: 1,687 kg
- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 4
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- Typ 2: 4-fach VGA KVM
- Max. Auflösung: 1920x1440
- Video Eingänge je CPU: VGA x1
- Mit USB HUB: Nein
- Verpackungsvolumen: 0,0049 m³
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Breite Verpackung: 0,100 m
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Hersteller-Nr.: CS84A
- EAN Code: 4710423770676

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Switch - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

4 x KVM port(s)

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

PS/2

Max Auflösung

1920 x 1440

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x Tastatur (PS/2) | 4 x Maus (PS/2) | 4 x VGA HD-15 | 1 x Maus (PS/2) | 1 x Tastatur (PS/2) | 1 x VGA HD-15

Verschiedenes

Farbe

Metallisch grau

Maße und Gewicht

Breite

21 cm

Tiefe

8,5 cm

Höhe

2,8 cm

Gewicht

0,6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Weitere Bilder

