

# MikroTik Cloud Router Switch 8x 2.5 Gigabit Ports 2x SFP+ with 800 MHz CPU 256 MB RAM 1 RouterOS L5 desktop case rackmount ears PSU

**Artikelnummer** 999710797

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

MikroTik Cloud Router Switch 8x 2.5 Gigabit Ports 2x SFP+ with 800 MHz CPU 256 MB RAM 1 RouterOS L5 desktop case rackmount ears PSU

Produktbeschreibung:

CRS310-8G+2S+IN 2x SFP+ Ports 8x 2.5 Gbps Ethernet  
Ports Lizenz Level 5 Desktop Gehäuse,  
inkl. 19" Montagewinkel Nutzen Sie die blitzschnelle  
2,5/10-Gigabit-Kombination und erweitern Sie Ihren  
Arbeitsbereich! Dieser Switch nutzt die Möglichkeiten  
von RouterOS v7 in vollem Umfang und ermöglicht  
Ihnen die Ausführung von VLANs,  
Jumbo Frames, Link Aggregation, ACL-Regeln und vielem mehr.  
In der dynamischen Welt der Netzwerke gehen selbst  
kleine Büros von Gigabit-Verbindungen auf die  
Hochgeschwindigkeitswelt der 2,5-Gigabit-Konnektivität über.  
Der CRS310-8G+2S+IN wurde entwickelt, um Sie mit  
den notwendigen Tools auszustatten,  
damit Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.  
Er verfügt über eine beeindruckende Kombination  
aus acht 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports und zwei 10-Gigabit-SFP+-Ports  
in einem kompakten und dennoch leistungsstarken Gehäuse.  
Darüber hinaus bieten diese SFP+-Käfige eine vielseitige  
Datenratenunterstützung von 1G bis 10G,  
so dass Sie diesen Switch bei Bedarf auch als  
10x 2,5G-Switch verwenden können - ein Beweis  
für die klassische Flexibilität von MikroTik.  
Ausgestattet mit dem bemerkenswerten Marvell 98DX226S-Switch-Chip  
und einer integrierten Dual-Core-ARM-CPU kann  
dieser Switch die Möglichkeiten von RouterOS v7  
voll ausschöpfen: Ob Sie VLANs einrichten,  
Jumbo-Frames implementieren, Link-Aggregation  
konfigurieren,  
ACL-Regeln definieren oder verschiedene andere

Netzwerkfunktionen erkunden möchten - der CRS310-8G+2S+IN ist bereit, Ihre Anforderungen zu erfüllen. Er bietet sogar hardwareunterstütztes Layer-3-Routing für zusätzliche Effizienz. Für eine bequeme Installation stehen Ihnen mehrere Montageoptionen zur Verfügung. Sie können den CRS310-8G+2S+IN mit den mitgelieferten Rackmount-Ohren mühelos in ein Standard-19-Zoll-Rack einbauen. Alternativ können Sie sich auch für die RMK-2/10-Schnittstelle entscheiden. Technische Details:

#### Allgemein

##### Gerätetyp

Switch - 10 Anschlüsse - L3

##### Gehäusetyp

Desktop, an Rack montierbar

##### Untertyp

10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

##### Ports

8 x 2.5 GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+

##### Leistungsmerkmale

CPU-Temperaturüberwachung, PCB-Temperaturüberwachung, VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, Link Aggregation, 1 Ventilator, ACL Support

##### Prozessor

1 x Marvell 98DX226S: 800 MHz

##### RAM

256 MB

##### Flash-Speicher

32 MB

##### Statusanzeiger

Stromversorgung, Benutzer, Port Status

##### Erweiterung/Konnektivität

##### Schnittstellen

8 x 2.5 GBase-T RJ-45

2 x 10Gbit-LAN SFP+

1 x USB Type A

##### Stromversorgung

##### Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

##### Gestellte Leistung

24 V - 1.5 A

##### Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

##### Verschiedenes

##### Zubehör im Lieferumfang

K-48 Befestigungsset, Rack-Blenden

##### Rackmontagesatz

##### Mitgeliefert

##### MTBF

200,000 Stunden

##### Produktzertifizierungen

EAC, RoHS, IP20

##### Software / Systemanforderungen

##### Software inbegriffen

MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)

##### Maße und Gewicht

##### Breite

20 cm

##### Tiefe

20,6 cm  
Höhe  
4,4 cm  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-40 °C  
Max. Betriebstemperatur  
60 °C

## Produkteigenschaften

**Software - Typ** MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)

## Weitere Bilder

